

Projekt: „**Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA**”

działanie 2.2. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Projekt nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego GOA.271.16.2020

**Załącznik nr 6a do SIWZ
(składany wraz z Ofertą)**

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres*:

NIP*:

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ I

Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem)

1.Przedmiot zamówienia: **Ciągnik do obsługi kompostowni i PSZOK (z osprzętem)**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

1.	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Parametry podstawowe: – silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin; – silnik o mocy min. 100 KM, poj. min. 3600ccm, 4 cylindry; – pełzający bieg, – skrzynia biegów - rewers elektrohydrauliczny, – wałek obrotowy WOM dający możliwość osiągania obrotów 540 obr./min., – napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania z kabiny kierowcy, – udźwig podnośnika min. 4,5 t; – regulowana kolumna kierownicza, – oświetlenie robocze z przodu i z tyłu, – prędkość minimalna 40 km/h, – wyjścia hydrauliczne : (z przodu 1 para, z tyłu 3 pary),	

	- wycieraczka przedniej i tylnej szyby, - kabina operatora zamknięta dwudrzwiowa, zapewniająca widoczność 360°, ogrzewana i klimatyzowana, - zaczep transportowy, automatyczny - zaczep przedni, - lampa ostrzegawcza – kogut 2 szt. - radio - przedni TUZ (min. 1 para gniazd hydraulicznych, min. 1 gniazdo elektryczne), - apteczka, - gaśnica 1,5 kg, - rejestracja na dwie osoby, - fotel pneumatyczny	
2.	Osprzęt ciągnika: 2.1 ładowacz czołowy (sterowany joystickiem, wysokość załadunku min. 3 m, udźwig nominalny min. 1600 kg, amortyzator, szybkosprzęg), łyżka o pojemności 0,8 m³ i o szer. min. 2,2 m, 2.2 pług śnieżny hydrauliczny składany (szerokość robocza w poziomie min. 2,70 m, min. 4 pozycje robocze, lemiesz gumowy uchylny, mocowanie i system unoszenia dostosowany do pojazdu, koła podporowe, oświetlenie) 2.3 przerzucarka boczna ciągniona do pryzm: - szerokość robocza pryzmy min 2,5 m, - manualnie regulowana wysokość wału, - system hydraulicznego podnoszenia do transportu, - wysokość pryzmy min. 1,5 m, -system jezdny koła, - zapotrzebowanie mocy ok. 100KM -maszyna nie może być prototypem, -deklaracja zgodności CE, 2.4 zmiatarka o szer. roboczej min. 2,0 m, obrotowa, z wymiennymi szczotkami, z układem zraszania, do montażu na przód i tył	

_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)